KARTA TECHNICZNA

Sunbreaker

Osłona z aluminiowych piór · pergole lamelowe SB 400 i SB 350

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Pergola z bocznymi piórami Sunbreaker

Zewnętrzna osłona z dużych aluminiowych piór o szerokości 210 mm. Chroni przed nadmiernym słońcem, a jednocześnie wpuszcza naturalne światło. Montaż w pionie, w poziomie albo na dachu pergoli. Wersję – ruchomą lub stałą – dobieramy podczas pomiaru.

210 mm
szerokość pióra

0–90°
obrót piór – wersja ruchoma

do 7 m
szerokość – wersja stała

Sunbreaker ruchomy	
Obrót piór	0–90°
Napęd	elektryczny albo ręczny
Pióra	aluminiowe, szer. 210 mm
Maks. szerokość	4,0 m
Maks. wysokość	6,02 m
Montaż	poziomy, pionowy lub dachowy
Zastosowanie	na zewnątrz

Sunbreaker stały	
Kąt piór	ustawiany przy montażu: 30–90°, co 15°
Napęd	bez napędu, pióra nieruchome
Pióra	aluminiowe, szer. 210 mm
Maks. szerokość	7,0 m
Rozstaw piór	dowolny, min. 101 mm
Wykończenie	zaślepki ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Zastosowanie	na zewnątrz, mocowanie do fasady

Kolory: szeroka paleta RAL i okleiny drewnopodobne (za dopłatą).

Pergole lamelowe SB 400 i SB 350

Aluminiowe pióra obracane silnikiem elektrycznym, sterowane pilotem albo aplikacją. Zamknięte tworzą dach, który chroni taras także przed deszczem. Model dobieramy podczas pomiaru, do wielkości tarasu i miejsca montażu.


Pergola SB 400


Pergola SB 350

SB 400 – modułowa, także na duże tarasy	
Montaż	wolnostojąca lub przyścienna, mocowanie ukryte w belce
Szerokość modułu	do 4,0 m, moduły można łączyć
Wysięg	do 7,0 m (co 20 cm)
Wysokość	do 2,8 m
Obrót piór	120° ±2°
Kierunek lameli	wzdłuż szerokości lub wzdłuż wysięgu
Napęd	elektryczny, ukryty w belce, sterowanie zdalne
Odprowadzenie wody	rynny i odpływy ukryte w konstrukcji
Stopy słupów	regulowane (do 50 mm) lub zlicowane ze słupem
Dodatki	oświetlenie LED, słupy pośrednie
Kolory	biały, grafitowy, antracytowy; inne RAL za dopłatą

SB 350 – gotowa, w stałych wymiarach	
Montaż	wolnostojąca
Szerokość	3,5 m
Wysięg – pióro 217,4 mm	3,6 / 4,0 / 4,4 / 4,8 m
Wysięg – pióro 195 mm	3,4 / 3,85 / 4,3 / 4,75 m
Wysokość w świetle	2,5 m
Obrót piór	od 0 do ok. 120°
Pióra	płaskie, co 150 mm
Napęd	elektryczny, pilot w zestawie, możliwe sterowanie aplikacją
Odprowadzenie wody	dwie rynny, woda spływa przez słupy
Kolory	biały RAL 9016 mat lub antracyt RAL 7016 mat

Pióra w pozycji zamkniętej chronią przed deszczem przy opadach powierzchniowych.