KARTA TECHNICZNA

Szyby przesuwne bezramowe

Szkło hartowane ESG 10 mm · bez pionowych ram

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Realizacja Aluboss · zabudowa z szybami bezramowymi

Same tafle szkła hartowanego, bez pionowych ram. Szyby zabierają się nawzajem i chowają przy boku, a widok na ogród prawie niczym nie jest zakłócony. W deszczu i w chłodne dni zamykasz taras, a gdy jest ciepło – rozsuwasz szyby na bok.

10 mm
szkło hartowane ESG

3–5 torów
w szynie

do 2,6 m
wysokość skrzydła

Parametry	
Szkło	hartowane ESG 10 mm
Rodzaje szkła	przezroczyste, satynowe lub grafitowe
Liczba torów	od 3 do 5
Maks. szerokość skrzydła	1,6 m przy wysokości 1,9 m
Maks. wysokość skrzydła	2,6 m przy szerokości 0,65–1,15 m
Szerokość zabudowy	na wymiar, bez ograniczeń
Przesuwanie	szyby zabierają się nawzajem w obie strony

Wyposażenie	
Zamknięcie	zamek hakowy z obu stron; blokada od wewnątrz
Uchwyt	stal nierdzewna
Regulacja	regulowana wysokość wózków (do 5 mm)
Kółka	łożyska kulkowe tłumiące hałas
Domykanie	funkcja domykania skrzydła
Opcje	zamek na klucz, uszczelka szczotkowa, maskownica
Kolor profili	antracyt RAL 7016 lub inny kolor RAL

Wymiary szyn

Rodzaj	Szyna dolna (szer. × wys.)	Szyna górna (szer. × wys.)
3-torowa	71,6 × 34 mm	72,8 × 40 mm
4-torowa	93,2 × 34,8 mm	94,4 × 40 mm
5-torowa	114,8 × 35,4 mm	116 × 40 mm

Jak działa

- przesuwasz pierwszą, prowadzącą szybę – kolejne zaczepiają się automatycznie
- szyby chowają się przy boku zabudowy
- szyny torowe pozwalają wykonać system bez stałych elementów – pełny widok na całej szerokości
- zamykanie z blokadą dźwigni od wewnątrz

Gdzie się sprawdza

- zabudowa tarasu pod zadaszeniem
- ogród zimowy pod szklanym dachem
- zabudowa basenu
- ogródek restauracji


Realizacja Aluboss · biała zabudowa bezramowa


Realizacja Aluboss · antracytowa zabudowa bezramowa

Pielęgnacja

- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.
- Okucia i elementy ruchome: regularnie sprawdzać mocowanie; raz w roku nasmarować prowadnice i miejsca ślizgowe, np. sprayem grafitowym.