KARTA TECHNICZNA

# Szyby przesuwne w ramach

Szkło VSG 6 mm w aluminiowych ramach · zimny ogród zimowy

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Realizacja Aluboss · zabudowa szybami w ramach

Szkło w aluminiowych ramach, zamek od zewnątrz i rygiel od środka. Z szybą zespoloną lepiej izoluje i wycisza, dlatego dobrze sprawdza się jako zimny ogród zimowy. Gdy jest ciepło, rozsuwasz skrzydła na bok.

**2 lub 3 tory**
w szynie

**6 mm**
szkło bezpieczne VSG

**20 mm**
szyba zespolona (opcja)

| Parametry | |
|---|---|
| **Liczba torów** | 2 lub 3 |
| **Liczba skrzydeł** | 2 lub 4 (2 tory); 3 lub 6 (3 tory) |
| **Szkło** | bezpieczne VSG 6 mm, przezroczyste lub satynowe |
| **Opcja** | szyba zespolona 20 mm – lepsza izolacja i wyciszenie |
| **Zamykanie** | zamek z zewnątrz i rygiel od wewnątrz |
| **Regulacja** | regulacja wysokości skrzydeł |
| **Kolor profili** | antracyt RAL 7016 lub inny kolor RAL |
| **Zastosowanie** | zimny ogród zimowy |

## Wymiary szyn

| Rodzaj | Szyna dolna i górna |
|---|---|
| **2-torowa** | 59 × 50 mm |
| **3-torowa** | 103,5 × 50 mm |

szerokość × wysokość

## Pielęgnacja

- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.
- Okucia i elementy ruchome: regularnie sprawdzać mocowanie; raz w roku nasmarować prowadnice i miejsca ślizgowe, np. sprayem grafitowym.