KARTA TECHNICZNA

Zadaszenie tarasu

Poliwęglan lub szkło · konstrukcja aluminiowa na wymiar

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Realizacja Aluboss · antracyt, poliwęglan mleczny

Aluminiowa konstrukcja przy domu z dachem z poliwęglanu albo szkła. Chroni przed deszczem, śniegiem i słońcem w każdej porze roku. Każde zadaszenie robimy na wymiar, w kolorze dobranym do elewacji.

bez ograniczeń
szerokość, na wymiar domu

do 7 m
wysięg (głębokość) nad tarasem

do 7 m
rozstaw słupów z belką wzmacniającą

Wymiary i konstrukcja	
Szerokość	bez ograniczeń, na wymiar domu
Wysięg (głębokość)	do 7 m
Rozstaw słupów	do ok. 3,9 m w standardzie
Z belką wzmacniającą	rozstaw słupów do 7 m
Dach z wypustem	dach wysunięty przed słupy, z belką wzmacniającą
Montaż	przy ścianie domu lub wolnostojące
Materiał	aluminium malowane proszkowo

Pokrycie dachu	
Poliwęglan	płyty komorowe 16 mm
Odcienie poliwęglanu	mleczny, przezroczysty lub grafitowy
Szkło	bezpieczne VSG 8 mm (8,76 mm, 44.2) lub 10 mm
Odcienie szkła	przezroczyste, mleczne (matowe) lub grafitowe
Ścianki stałe	przy poliwęglanie montowane razem z dachem, przy szkle w kolejnym etapie

Kolory konstrukcji

Antracyt RAL 7016 · Brąz RAL 8014 · Biały RAL 9010 · Srebrny RAL 9006 · Szary RAL 9007

Dowolny inny kolor z palety RAL na zamówienie.

Elementy konstrukcji	
Belka nośna standardowa	130 × 60 mm, ścianka 2,2 mm, wzmocniona wewnątrz krzyżem poprzecznym (w pionie i poziomie)
Zasięg belki standardowej	do 4,5 m przy poliwęglanie i do 4,0 m przy szkle, bez dodatkowych wzmocnień
Belka nośna XL	zewnętrzna ścianka wzmocniona o 36%; do 4,7 m bez wzmocnienia, do 7 m z rdzeniem stalowym
Rdzenie stalowe belki XL	długości 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 m
Wytrzymałość belki XL	do 180 kg/m² bez wzmocnienia, do 250 kg/m² ze wzmocnieniem
Słupy	110 × 110 mm, kwadratowe (Classic) lub półokrągłe (Softline)
Belka wzmacniająca	mała 117 × 160 mm lub duża 117 × 190 mm, z rdzeniem stalowym
Rynna	standardowa – ścianka 3 mm; mega rynna – ścianka 4 mm, podwójne dno
Nakładka na rynnę	półokrągła lub falista
Odprowadzenie wody	rura spustowa PVC 80 mm, koszyk na liście

W standardowym zestawie

- belki nośne, dekle górne i skrajne
- rynna z maskownicą i maskownicami bocznymi
- profil ścienny z maskownicą
- słupy, profile montażowe „U”, stopery
- rura PVC 80 i koszyk na liście
- uszczelki gumowe

10 lat gwarancji

Na konstrukcję i montaż wykonany przez ekipę Aluboss. Pomiar i montaż robią nasze własne ekipy, przez cały rok.

Opcje i rozbudowa

- belka wzmacniająca – mniej słupów
- dach z wypustem przed słupy
- szyby przesuwne lub ścianki stałe
- rolety ZIIP na bokach
- Veranda – osłona na dach szklany
- oświetlenie LED, promiennik ciepła

Pielęgnacja

- Aluminium: myć min. 2× w roku, gdy powierzchnia ma maks. 25°C i nie jest w pełnym słońcu.
- Tylko środki o neutralnym pH, bez rozpuszczalników i bez składników ściernych.
- Poliwęglan: myć min. 1× w roku wodą ze środkiem o neutralnym pH; nie wycierać na sucho, spłukiwać czystą wodą.
- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.