KARTA TECHNICZNA

Rolety ZIIP

Pionowe rolety screen z prowadnicą zip · napęd elektryczny

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Realizacja Aluboss · roleta opuszczona z boku



Realizacja Aluboss · rolety na dwóch bokach

Pionowe rolety prowadzone w bocznych prowadnicach. Osłaniają taras przed słońcem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów, a gdy ich nie potrzebujesz, chowają się pod dachem. Brzegi tkaniny biegną w prowadnicach na całej wysokości, więc roleta jest naciągnięta i nie łopocze na wietrze.

100–700 cm
szerokość rolety

100–400 cm
wysokość rolety

klasa 6
odporności na wiatr

Dane techniczne	
Model	ZIIP 120
Typ	roleta screen z prowadnicą zip
Szerokość	od 100 do 700 cm
Wysokość	od 100 do 400 cm
Napęd	elektryczny Somfy io z odbiornikiem radiowym (25 Nm przy szerokości powyżej 500 cm)
Sterowanie	pilot Somfy – jeden na wszystkie rolety
Odporność na wiatr	klasa 6 – mechanizm zamka błyskawicznego trzyma tkaninę naprężoną
Montaż	w konstrukcji zadaszenia lub pergoli; wnękowy lub ścienny
Kolory	antracyt RAL 7016, biały RAL 9016 lub inny kolor RAL

Funkcje

- przez tkaninę widzisz ogród, z zewnątrz taras jest osłonięty
- przy montażu wnękowym całkowicie opuszczona roleta działa jak moskitiera
- możliwy system modułowy (uchwyty modułowe)
- po podniesieniu prawie jej nie widać

Kiedy się przydaje

- niskie popołudniowe słońce z boku
- sąsiedzi blisko – prywatność bez płotu
- wiatr i zacinający deszcz